

BANDE DE RENFORT **P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE**

Tissu polypropylène pour
renforcer des coins et des bords



Application

La bande de renfort P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE sert à armer et à renforcer la P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE. L'application de la bande de renfort augmente l'épaisseur du système. Est appliqué pour le renforcement des coins et des angles.




La bande de renfort est à base de fibres polypropylène fixées thermiquement et est très résistante à l'agression des produits chimiques. La bande est flexible et est facilement applicable dans des coins et des bords.

Mode d'emploi

Aux endroits critiques comme les coins, autour des tuyaux, etc. on applique la bande de renfort dans la couche de fond P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE encore humide avant d'appliquer la deuxième et la troisième couche. Appliquer immédiatement une couche de revêtement sur la bande de renfort pour imprégner complètement la bande. L'épaisseur totale du système doit être d'au moins 1 mm.

Emballage

Disponible en rouleaux de 25 m de long et 10 cm de large, 12 rouleaux par boîte.



Consultez notre "Service Technique". Il est gratuitement à votre disposition. Les applications et les possibilités de mise en oeuvre de nos produits sont tellement nombreuses qu'une application uniforme ne peut être prescrite. La responsabilité de notre société se limite à la responsabilité légale. Toutes informations et recommandations dans ce catalogue reflètent l'état

COMPACTUNA®


P.T.B.-COMPACTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gand - Belgique
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM



BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est